

Wo ist die Digitalkamera? Und wer hat zuletzt den Firmenwagen benutzt? Wann war der Techniker im Gebäude? proxSafe ist ein intelligentes Managementsystem für ihre Schlüssel und Wertgegenstände, das Ihnen täglich die Antworten auf Ihre 'Schlüssel Fragen' liefern kann! Kontaktlose RFID-Technologie bietet Ihnen dabei beruhigende Zuverlässigkeit. Die proxSafe Produktfamilie ist modular, erweiterbar und vernetzbar.

flexx 24 U

proxSafe flexx ermöglicht Ihnen, aus unterschiedlichen Gehäusen und keyPanels maßgeschneiderte Lösungen zu realisieren. Alle Größen und Aufteilungen zwischen 16 Schlüssel-Steckplätzen und mehreren tausend sind machbar. proxSafe flexx-Systeme bestehen aus robusten Stahlschränken in neutraler Farbe. Die keyPanels mit unterschiedlichen Steckplatzdichten werden vor Ort in die Schränke eingebaut. Wenn Sie viele Einzelschlüssel unterbringen wollen, empfiehlt sich eine hohe Steckplatzdichte, für große Schlüsselbunde und andere Gegenstände eine geringere Dichte. Die Konfiguration des proxSafe flexx-Systems kann jederzeit erweitert oder an veränderte Gegebenheiten angepasst werden. Die Türen sind auf Wunsch mit einem Sichtfenster lieferbar.

In jedem flexx-Stahlschrank ist ein Netzteil, die Pufferbatterie sowie die elektronische Steuerung aller anschließbaren Komponenten enthalten. Das Terminal sowie die verschiedenen keyPanels werden einfach über Stecker mit der Steuerplatine im flexx-Gehäuse verbunden, welches vor allem die Nachrüstung sehr einfach gestaltet. Eine zusätzliche Servicetür ermöglicht den leichten Zugriff zu allen Bauteilen sowie die gegebenenfalls nötige Notöffnung des entsprechenden proxCylinders.

Jedes proxSafe Gehäuse ist ausgestattet mit Tamperkontakten und 4 Relais, die verschiedene Alarme nicht nur per Netzwerk, sondern auch lokal signalisieren können.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Frei wählbare Slot-Dichte**
- **Zuverlässige Technik, wartungsfrei**
- **Back-Up Batterie zur Überbrückung von Stromausfällen**
- **System erweiterbar mit zusätzlichen Panels**
- **Wählbare Türoptionen**



Technische Daten

Abmaße: mm B x H x T:	609 x 1396 x 210
Gewicht: kg	60
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:	ähnlich RAL 9006, DB502
Betriebstemperatur: °C	5...50
Relative Luftfeuchtigkeit : %	5...95, nicht kondensierend
Energieversorgung:	13.8 VDC / max. 3 A pro Gehäuse (1 proxSafe Netzteil für 2 Gehäuse)
Frequenz: kHz	125
Türoptionen:	Keine Tür Metalltür Metalltür mit Sichtfenster
Erhältliche Keyslots:	Double Density: 8 x 32 DD = 256 Slots Double Density: 8 x 16 DD = 128 Slots Single Density: 8 x 16 SD = 128 Slots Single Density: 8 x 8 SD = 64 Slots Wide Density: 4 x 16 WD = 64 Slots